

自動表面温度測定カメラシステム

TFC-100

(温度検知カメラ+モニタ付レコーダー+取付台)



新型ウイルスの予防に...

主な機能

- 体温を自動認識、設定温度を超えると知らせ、画面表示
(温度初期値は37.3°C 誤差±0.3°C、OSDで設定温度は変更可能)
- 10.1インチスピーカー付き液晶モニター
- 2メガ高解像度
- 日本語音声ガイダンス
- OSDメニューで各詳細設定が可能
- 認識速度約3秒、検知距離約1.5m
- SDカード(別売)挿入により映像記録が可能(32GB~256GBまで対応)
- SDカードはお手持ちのPCで画像再生可能
- 連続記録、上書き記録が可能
- カメラ+モニター+三脚+ACアダプターのフルセット
- 簡単組み立て、簡単設置で即使用可能

集中遠隔監視ソフトウェアを付属



■2メガ高解像度カメラ

■SDカード(別売)

■10.1インチモニター

SDカードはお手持ちのPCで画像再生可能

画面表示・音声ガイダンス

正常体温検出



音声『正常な体温です』

異常体温検出



音声『基準を超えています』

体温測定カメラシステム

TFC-100

(温度検知カメラ+モニタ付レコーダー+取付台)

主な用途



■ 空港、駅構内



■ 商業ビル、オフィスの出入口



■ 医療機関、クリニック



■ 学校、教育施設



■ 物流倉庫、工場



■ 店舗

主な仕様

型名	TFC-100
CPU	A7 Quad Core
モニタ	10.1インチIPS 1024*600
DDR	LPDDR3 512M
FLASH	16M BIT
イメージセンサー	IMX335+5G(オールカラー)
解像度	2メガ
レンズ水平角度	110度
スピーカー仕様	8R 1.5W
MIC	音声記録
電源電圧	DC12-36V
接続端子	aerialプラグ、航空用端子
商品内容	モニターレコーダ、温度測定カメラ、三脚台、ACアダプタ
温度測定範囲	-40℃～+50℃(設定温度はOSDで設定可能)
デフォルト設定温度	37.3℃
温度誤差範囲	±0.3℃
スーパーキャパシタ	RTC電池対応、断電しても時間保存可能有り
SDカード	CLASS10、32GB～最大256GBまで搭載可能(カード別売)
録画圧縮方式	H.264
録画解像度	1920×1080P 30fps
画面表示	体温リアルタイム表示、アラーム発生時:赤枠、体温赤表示
音声ガイダンス	『次の方どうぞ』、『正常な体温です』、『基準を超えています』
測定時間	約3秒間(一人あたり)
測定距離	本体から約1.5m

- 本カタログに掲載の商品は、改善のため仕様・外觀および価格を変更することがあります。
- 本カタログに掲載の商品は、映像の監視を目的とするもので、発生した事故・損害などを補償するものではありません。



Global Procurement Associates
株式会社ジー・ピー・エー・コーポレーション

<http://www.gpa777.com/>

九州本部 福岡市博多区吉塚3丁目 18-14
TEL: 092-409-2257(代) FAX: 092-409-2258
関西支店 神戸市西区森友5丁目 61
TEL: 078-927-4570 FAX: 078-927-4571
東京支店 東京都大田区蒲田3丁目23-7松本ビル1階
TEL: 03-6715-8245 FAX: 03-6715-8246
広島営業所 広島市安佐南区古市2-14-5コーポ野村古市中央1号室
TEL: 082-846-4484 FAX: 082-846-4485
本社 東京都大田区田園調布3丁目 19-17
TEL: 03-3722-6580(代) FAX: 03-3722-8777



安全に関するご注意

弊社の機器を正しくお使い頂くため、ご使用前に必ず
「取扱説明書」、「安全上の注意」を良くお読みの上、正しくお使い下さい。

☆ご質問やご不明な点がございましたらご記入下さい。
(例)○○のサンプルを送って下さい等。